

# **PRIORITY** PID-550o IP65

## Industrie-Monitor

**Kompakter 55" Industrie-Monitor mit 16:9 Ultra- oder Full-HD Widescreen Display und Sicherheitsglasscheibe. im komplett geschlossenen Gehäuse (IP65) für einen zuverlässigen Einsatz auch bei rauen und feuchten Umgebungsbedingungen.**



### PID-550o IP65 Industrie-Monitor (Modelle)

#### **Black-Line: PID-550oB**

- Gehäuse-Chassis: Stahlblech (pulverbeschichtet)
- Front: Sicherheits-Glasscheibe
- Rückwand: Aluminium (eloxiert, schwarz)
- Maße (BxHxT): 1.296,5mm x 766mm x 69mm
- Befestigung: VESA 400
- Schutzart: IP65

#### **Stainless-Steel-Line: PID-550oS\***

- Gehäuse-Chassis: Edelstahl (V2A)
- Front: Sicherheits-Glasscheibe
- Rückwand: V2A mit Alu-Einsatz eloxiert)
- Maße (BxHxT): 1.296,5mm x 766mm x 69mm
- Befestigung: VESA 400
- Schutzart: IP65

### PID-550o IP65 Industrie-Monitor (Spezifikationen)

#### **Stromversorgung**

- 90-264V AC 50/60Hz
- optional 24V DC

#### **Optionen**

- VESA-Halterung (div.)

#### **Umgebungsbedingungen**

- Arbeitstemperatur: 0°C bis +45°C
- Max. Luftfeuchtigkeit: 10%–95% (nicht kondensierend)
- EMV/Sicherheit: Schutzklasse 1 nach IEC61140,
- IEC 60950-1 (VDE 0805-1), EN61000-6-2, EN61000-6-4

#### **Display**

- Hintergrundbeleuchtung: LED
- Diagonale: 55 Zoll (139 cm)
- Auflösung: 3840 x 2160 oder 1920 x 1080 Bildpunkte
- Helligkeit: 500cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast: 4000:1

#### **Verfügbare Anschlüsse**

- 1x HDMI (optional VGA)

- 1x Power
- weitere Anschlüsse optional möglich

Der PID-550o IP65 Industrie-Monitor wird mit oben beschriebenen Spezifikationen ausgeliefert. Sollte eine abweichende Konfiguration oder Anpassungen gewünscht sein, so fragen Sie diese bitte an. Unser Vertrieb steht Ihnen gerne bei der Auswahl eines geeigneten Industrie-PCs mit Touchscreen zur Seite. Abbildungen ähnlich. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

\*Bei der Stainless-Steel-Linie handelt es sich um einen Projektartikel mit einer Mindestbestellmenge von 10 Einheiten.