



1D & 2D



Android 8.1



UHF



Megapixel



Laser-Zielgerät



6"-Bildschirm



Touchscreen



USB-C



6000 mAh



Micro SD



Kamera



IP65



4G



Dual-Band-Wifi



Bluetooth 4.1



NFC



GPRS



Ort



Garantie: 2 Jahre



SD60 Hercules RT
Speedata

Eigenschaften

Unterstützt

1D- und 2D-Barcodes

Software.

Basiert auf Android 8.1

Bildschirm.

6,0 Zoll (2160 x 1080) kapazitiver 5-Punkt-Touchscreen

Prozessor.

Octa-core 2,0 GHz CPU

Bietet.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz & 5GHz). Bluetooth 4.1, Kamera, GPS, NFC, GSM, WCDMA

Zubehör.

Wird mit Ladestation geliefert



Vorgeschlagene Branchen



Industriell



Logistik



Einzelhandel



Transport



Lagerhaltung

SD60 Hercules RT Technische Spezifikationen

Datenerfassung

Barcode-Scannen	Alle wichtigen Symbolgien, einschließlich AZTEC, CODABAR, CODE11, CODE128, EAN128, CODE39, CODE49, CODE93, COMPOSITE, DATAMATRIX, EAN8, EAN13, INT25, MAXICODE, MICROPDF, PDF417, POSTNET, OCR, QR, RSS, UPCA, UPCE, ISBT, BPO, CANPOST, AUSPOST, IATA25, CODABLOCK, JAPOST, PLANET, DUTCHPOST, MSI, TLC39, TRIOPTIC, CODE32 und STRT25.
-----------------	--

Performance

Betriebssystem	Android 8.1
Prozessor	Octa-core 2,0 GHz
Speicher-RAM	4 GB
Speicher-Flash	64 GB

Physikalisch

Abmessungen (mm)	160 mm x 80 mm x 15,8 mm (Grifflänge: 110 mm)
Gewicht	600 g (mit Akku)
Anzeige	6,0" (2160x1080) IPS-HD-Touchscreen
Touchpanel	Kapazitiver 5-Punkt-Touchscreen
Tastenfeld	2 Lautstärke-Schaltflächen, 2 Funktions-Schaltflächen (1 links, 1 rechts), 1 Power-Schaltfläche, 1 Griff-Schaltfläche
Schnittstellen	USB Typ C
Batterietyp	PDA: eingebauter 6000-mAh-Lithium-Akku, nicht entnehmbar, Griff: eingebauter 4000-mAh-Lithium-Akku, entnehmbar
Erwartete Ladezeit	PE-Schnellladung, volle Ladezeit < 4h
Benachrichtigungen	Ton, Vibration, LED
Audio	Duale Stereolautsprecher auf der Vorderseite, Lautstärke 90 db ± 3 db (Testabstand 10cm)
Erweiterungssteckplatz	2 Micro SIM-Kartensteckplätze, 1 Micro SD-Kartensteckplatz
Kamera	Rückkamera: 13MP Autofokus, LED-Blitz mit hoher Helligkeit, Frontkamera: 5MP

Umwelt

Betriebstemperatur	-20 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis 70 °C
Feuchtigkeit	5 % -95 %
Elektrostat. Entladung (ESD)	± 15 kV Luftentladung; ± 8 kV Kontaktentladung
Senkung	Sturzfestigkeit auf Zementboden aus einer Höhe von 1 m
IP-Bewertung	IP65

Kabellos

WWAN RADIO	FDD-LTE B1/B3/B5/B7, TDD-LTE B38/B39/B40/B41, TDSCDMA B34/B39, WCDMA B1/B2/B5/B8, GSM B2/B3/B5/B8, CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G Dualfrequenz
WPAN RADIO	Bluetooth 4.1 BLE

SD60 Hercules RT Technische Spezifikationen

RFID	ISO14443NB , ISO15693 , NFC-Leseabstand: 0 - 5cm; UHF, ISO18000-6C, Euro-Frequenz (865 MHz - 867 MHz), Antenne: 4dBi- Wendelantenne aus vier Leitern, Leistung: 5 dBm - 33 dBm einstellbar, 1dbm-Schritt, Arbeitsbereich: Innen >18 m, Außen >8 m, Inventarisierungsgeschwindigkeit: >200 Tags/Sek.
------	---

GPS	GPS+ BD+GLONASS
-----	-----------------

Zertifizierungen

Hardware	CCC, CE
----------	---------

Garantie

Standard	2 Jahre
----------	---------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Fühlen Sie sich frei, mit uns oder einen Partner in Ihrer Nähe zu kontaktieren

Besuch newland-id.com/partners

Die Angaben unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

© Newland EMEA 2023, alle Rechte vorbehalten.

