

## DIMENSIONEN

---

- **Gesamtabmessungen**
  - (H x B x T): 148 mm x 152 mm x 85 mm (5,83 in x 5,98 in x 3,35 in)

## SCANNING SPECIFICATIONS

---

- **Bewegungstoleranz**
  - 6 m/s
- **Dekodierung**
  - 1D, 2D, PDF, postalisch, OCR
- **Scanmuster**
  - 2D-Imager
- **Helligkeit**
  - 0 bis 100.000 Lux

## HARDWARE

---

- **Systemschnittstellen**
  - USB, RS232, Tastaturweiche, IBM 46xx (RS485)
- **Kabelloser Betrieb**
  - Nein
- **Motor-Typ**
  - XP

## ENVIRONMENTAL

---

- **Lagerungstemperaturbereich**
  - -20 °C bis 60 °C/-4 °F bis 140 °F
- **Betriebsfeuchtigkeit**
  - 0 bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend

## STANDARDS & APPROVALS

---

- **Schutzarten**
  - IP53

# ANDERE

---

- **Anwendung**
  - Einzelhandel
- **Zur Verwendung mit**
  - Zusätzliche handgehaltene Scanner
- **Formfaktor**
  - Slot-Scanner
- **Eingangsspannung**
  - 5,2 V
- **Betriebstemperatur**
  - 0 °C bis 40 °C
- **Garantiedauer**
  - 3 Jahre